

Delegación del grupo de seguridad

Después de darle clic en **Advanced** en la ventana pasada de **Delegación**, se llega a esta ventana donde deberá darle clic en el botón **Add** y agregar **Authenticated Users** a la lista de Grupos. Asegúrese de que este grupo solamente tiene la opción **Read** habilitada como permitida y los demás deshabilitados.

Analytics Software Security Settings



Security

Group or user names:

- Business Analytics Group (NOFRAUD\Business Analytics G
- Domain Admins (NOFRAUD\Domain Admins)
- Enterprise Admins (NOFRAUD\Enterprise Admins)
- ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS

Add...

Remove

Permissions for Business Analytics Group

	Allow	Deny	
Read	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^
Write	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Create all child objects	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Delete all child objects	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apply group policy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	v

For special permissions or advanced settings, click Advanced.

Advanced

OK

Cancel

Apply

Para finalizar, asegúrese de que el grupo de seguridad creado en el directorio activo, en este caso **Business Analytics Group**, tenga las opciones de **Read** y **Apply group policy** habilitadas.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.la](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #2

Created 13 July 2025 00:28:58 by Julian Rios

Updated 12 December 2025 12:47:25 by Julian Rios