

Envío de datos semánticos

Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (**headers**) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave **username** para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y **password** para indicar su contraseña.

Para enviar datos semánticos de un endpoint para ser procesadas por The Fraud Explorer, debe usar la URL https://demo.thefraudexplorer.com/rest/endPoints?id=agent_ahsg17_agt con método **POST** y enviar en el **BODY** del mensaje lo siguiente:

```
{
  "hostPrivateIP":"10.20.23.8",
  "userDomain":"mydomain.loc",
  "appTitle":"Outlook",
  "phrases":"Aqui todos dicen que cerremos la boca pero yo te estoy contando, saludos"
}
```

Se supone que antes de enviar estos datos ya debió haber creado el endpoint previamente (lea la primera página de gestión de endpoints en este mismo capítulo).

El id del endpoint deberá ser exactamente igual al indicado al momento de la creación del endpoint.

The Fraud Explorer es un software que junto con **FraudGPT** detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por [NOFRAUD.la](#). Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público.

Revision #5

Created 25 July 2025 19:07:17 by Julian Rios

Updated 25 July 2025 19:19:31 by Julian Rios